



NOTICE D'INFORMATIONS & UTILISATION

BUILDER

Code article 2116

DESCRIPTIF : Gant coupé cousu, en croûte naturelle de bovin et toile en coton/polyester, retour sur index, majeur, annulaire et paume renforcés, protège métacarpe, ongles, élastique de serrage sur le dos, manchette toile.

DOMAINE D'UTILISATION : Gant de protection préconisé pour les travaux de manutention en milieu sec.

TAILLES : 6 7 8 9 10 11 12 13

MARQUAGE



Cet article est conforme aux exigences du Règlement 2016/425.

Il a fait l'objet de l'examen **UE de type n° 0075/2697/162/03/19/0891** auprès du **CTC - (n° 0075) – 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 - FRANCE**

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420+A1 (2009), EN 388 (2016)

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

EN 388 (2016) : Risques Mécaniques



| | |
|--------------------------------|---------|
| Abrasion | : 4 / 4 |
| Coupure <i>couptest</i> | : 1 / 5 |
| Déchirure | : 3 / 4 |
| Perforation | : 4 / 4 |
| Coupure ISO | : X |



EN 420+A1 (2009) : Exigences générales

Dextérité : 3 / 5

Ces performances, ne concernent que la paume du gant.

Pour les gants à deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection **pour manipulations d'objets** en milieu sec

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Le gant ne doit pas être en contact du feu.

Ce gant ne contient pas de substances connues étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Après chaque utilisation vérifier que l'EPI ne présente pas de déchirures, trous importants ou de salissures sur le cuir naturel pouvant altérer les propriétés et les niveaux de protection. Si c'est le cas, le produit doit être mis au rebut.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

DECLARATION UE DE CONFORMITE : Disponible sur le site www.jlf-pro.com

HANDEX SAS
4, Rue du Président Carnot – 69002 - LYON
Tel. : (33) 478370707
FRANCE