



NOTICE D'INFORMATIONS & UTILISATION

FITGRIP

DESRIPTIF : Gant tricot jauge 15 en nylon texturé coloris noir, enduction paume et bout de doigt en mousse nitrile coloris noir. Poignet tricoté élastique pour un bon ajustement sur la main. Sans silicone.

DOMAINE D'UTILISATION : Gant de protection préconisé pour des travaux de manutention légère, de montage et d'assemblage en milieu sec ou gras.

TAILLES : 6 7 8 9 10 11 12 13

MARQUAGE



Cet article est conforme aux exigences du Règlement 2016/425 : **Innocuité, confort, solidité.**

Il a fait l'objet de l'examen **CE de type n° 0075/2697/162/03/19/0905** auprès du **CTC - (n° 0075) – 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 - FRANCE**

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420+A1 : 2009, EN 388 : 2016

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

EN 388 :2016 : Risques Mécaniques



Abrasion	: 4 / 4
Coupure par tranchage <i>couptest</i>	: 1 / 5
Déchirure	: 3 / 4
Perforation	: 1 / 4
Coupure TDM ISO 13997	: X



EN 420+A1 :2009 : Exigences générales

Dextérité : 5 / 5

Ces performances, ne concernent que la paume du gant

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection **pour le montage et l'assemblage de précision, et la manipulation d'objets** en milieu sec et/ou gras.

Ces gants résistent bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a un risque de happement par des machines en mouvement.

Le gant ne doit pas être en contact du feu.

Ce gant ne contient pas de substances connues étant cancérogènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Ce gant ne protège pas des risques non mentionnés dans ce document.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C, dans des locaux ventilés. Le stockage en températures excessives et de longue durée peut entraîner une dégradation du produit. Par nature, le nitrile est sensible aux variations de température.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

DECLARATION UE DE CONFORMITE : Disponible sur le site www.jlf-pro.com

HANDEX
4, Rue du Président Carnot – 69002 - LYON
Tel. : (33) 478370707
FRANCE