FITGRIP +

TRÈS BON GRIP

CE

EN 388

4131X

©JLF Pro

Réf : 2333

DESCRIPTIF

Gant tricoté en nylon gris, enduction en mousse nitrile noire paume et bout de doigts, picots en nitrile sur la paume et poignet tricoté élastique

LES POINTS FORTS

> Bonne préhension en milieu sec et légèrement gras
> Confort du tricot
> Bon ajustement du gant sur la main grâce au gant tricoté

DOMAINE D'UTILISATION

· Manutention, montage, assemblage, préparation de commande en tout milieu même légèrement gras.

CARACTÉRISTIQUES

· Gant tricoté jauge 15 en nylon
· Enduction paume et bout de doigts en mousse nitrile noire
· Picots en nitrile sur la paume
· Poignet tricoté élastique pour un plus grand confort et un ajustement parfait
· Sans silicone

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Milieu sec et/ou légèrement gras

AVANTANGES & BENEFICES

· Les picots en nitrile sur la paume permettent une bonne préhension en milieu sec et légèrement gras
· La matière du tricot permet au gant un bon ajustement sur la main

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

0369-WORKER

0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille	Normes
VR : 6 à 11	· EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016+A1:2018

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37

Gamme: MANUTENTION

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

FITGRIP + - RÉF : 2333

COMPOSITION /MATÉRIAU

· Tricot jauge 15 gris en polyamide et Spandex®
· Enduction paume et bout de doigts en mousse nitrile noire
· Picots noir en nitrile sur la paume
· Liseré de couleur par taille

DURÉE D'USAGE

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur.
Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

REGLEMENTAIRE

Marquage CE selon le Règlement UE 2016/425
Certificat N°0075/2697/162/XX/XX/XXXX

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Gant de protection pour la manutention, le montage, l'assemblage, la préparation de commande, la logistique, la construction mécanique, la maintenance en milieu sec ou légèrement gras.

· Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.
· Le gant ne doit pas être en contact du feu, et ne doit pas être utilisé pour manipuler des objets dont la température est supérieure à 50°C.
· Le gant ne protège pas des liquides et ne doit pas être utilisé pour manipuler les produits chimiques ou phytosanitaires.
· Ce gant ne contient pas de substances connues étant cancérigènes, ni toxiques.

· Ce gant ne protège pas des risques non mentionnés.

INSTRUCTION DE STOCKAGE & DU TRANSPORT

· Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés.
· Observer une parfaite hygiène et avant chaque utilisation vérifier que le gant ne présente pas de déchirures, trous importants ou de salissures pouvant altérer les propriétés et les niveaux de protection. Si c'est le cas, le produit doit être mis au rebus.
· Les performances de conception ne peuvent être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'elles sont stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, éclairage).

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES

NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Exigences générales	EN ISO 21420:2020	Dextérité :	5/5
Risques Mécaniques	EN 388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion: Résistance à la coupure par tranchage: Résistance à la déchirure: Résistance à la perforation: Résistance à la Coupure TDM EN ISO 13997:	4 /4 1 /5 3 /4 1 /4 X /A-F

Date de création :
01/01/2022-V2-PROVISOIRE

Date de révision :
MAJ 2026-05-V3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

GROUPE JLF est certifié ISO 9001

JLFPro

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 78 37 07 37
SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel