SECUGRIP





R é f : 0540

DESCRIPTIF

Crampons pour chaussures de sécurité, faciles à utiliser, et qui empêchent de glisser.

LES POINTS FORTS

> S'adapte à de nombreux modèles
> Empêche de déraper sur sols glissants, neige / glace et herbe
> Avec sac de stockage

CARACTÉRISTIQUES

· Crampons en acier galvanisés antidérapants
· Partie souple ajustable à la chaussure en caoutchouc
· Sangle en nylon pour un maintien du pied optimal
· Système de serrage rapide et réglable
· Sac de stockage en nylon

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Revêtements glissants

COMPATIBILITE

· Tous types de chaussures de sécurité

AVANTANGES & BENEFICES

· Bonne tenue en milieux hostiles : brouillard salin, corrosion, …
· Empêchent de déraper sur sols glissants glace, neige, gazon, …
· Convient à tout type de chaussures de sécurité
· Facile d'utilisation & bonne tenue dans le temps

Taille	Normes
S / M / L / XL / XXL	

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0735-IMPERMEABILISANT



0367-CHALEUR

Gamme: ENTRETIEN

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

SECUGRIP - RÉF : 0540

COMPOSITION / MATÉRIAU

- Crampons en acier galvanisés
- Partie extensible en caoutchouc
- Sangle en nylon

DURÉE D'USAGE

RAS

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

- Positionnement : le talon est la partie avec la languette en forme de trapèze et l'avant la partie ouverte avec la languette ovoïde
- Poser à plat le crampon sur le sol
- Démarrer par le talon en remontant la languette à l'arrière sur le talon de la chaussure
- Passer le devant de la chaussure au travers de l'ouverture
- Tirer la languette avant afin de remonter au maximum la partie en caoutchouc sur le coup de pied
- Remonter les deux parties de la sangle sur la chaussure
- Accrocher la sangle de coup de pied réglable par dessus la chaussure
- Si besoin d'ajuster soulever la partie rouge pour ajuster avec les crans

INSTRUCTION DE STOCKAGE & DU TRANSPORT

- Stocker dans un environnement sec.
- Après utilisation, laisser sécher complètement les crampons avant de les ranger dans le sac fourni.
- Une légère oxydation de surface peut apparaître au cours du temps. Cette oxydation n'affecte pas les performances antidérapantes du produit.

Date de création :	Date de révision :	
29/09/2026 -V1	NON CONCERNE	GROUPE JLF est certifié ISO 9001

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

JLFPro

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 78 37 07 37

SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel